

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

AKCELA NEXPLORE PRODUKTCODE: 1751

ANWENDUNG

Mehrzweck-Getriebeöl (UTTO) für Traktoren, Landmaschinen und Erdbaumaschinen. Geeignet für die Anwendung in traditionellem Getriebe, Lastschaltgetriebe und Shuttle-Shift-Getriebe, Hinterachsgetriebe mit Nassbremse, Achsgetriebe, Differentialgetriebe, Hydrauliksystemen, PTU, mechanischem und hydrostatischem Getriebe und Servolenkung.

SPEZIFIZIERUNGEN

MAT 3525

TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	B. & C.
FARBE	--	--	L 3
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,885
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	9,5
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	147
VISKOSITÄT BEI -25°C	ASTM D 5293	cPs	6000
FLAMMPUNKT COC	ASTM D 92	°C	210
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	< -40
SCHAUM BEI 24°C	ASTM D 892	cc/s	10

Alle technischen Daten sind Richtwerte.