

INFORMATION UND GEBRAUCHSANLEITUNG

KAT: II

Schutzhandschuh: **Montagehandschuh Nitril**

Art.-Nr.: WZ138000 -122/ -123/ -124/ -125 | Größen: **8 – 11**



Diese Produktinformation liegt jeder Verpackungseinheit bei und entspricht den Vorgaben der **PSA-Verordnung 2016/425** Anhang II, Abschnitt 1.4. Sollten Verpackungseinheiten getrennt und Handschuhe einzeln ausgegeben oder versendet werden, ist diese Produktinformation zu kopieren und beizulegen. Die vorliegende Gebrauchsanleitung sowie die EU-Konformitätserklärung zum Produkt kann auf www.shop.muw.de nachgelesen und heruntergeladen werden.

EIGENSCHAFTEN UND LEISTUNGSSTUFEN - Diese Handschuhe der Kategorie II entsprechen den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen gem. PSA-Verordnung 2016/425. Sie bieten ausreichend Schutz gem. ihrer Leistungsstufen und sollten nur für den jeweils geeigneten Verwendungszweck benutzt werden. In Verbindung mit unseren Produkten sind keine Substanzen bekannt, die negative Auswirkungen auf die Gesundheit des Benutzers haben könnten.

Trägermaterial: 15 Gauge Nylonfeinstrick

Beschichtung: Nitrilschaum

Anforderungen gegen mechanische Risiken

EN 388:2016



- 4 – Abriebfestigkeit (1 - 4)
- 1 – Schnittfestigkeit (1 - 4)
- 3 – Weiterreißfestigkeit (1 - 4)
- 1 – Durchstichfestigkeit (1 - 4)
- X – Schnittfestigkeit ISO 13997 (A - F)

Die Stufe X steht für „Nicht getestet“ oder „Nicht anwendbar“.

4 1 3 1 X

GEBRAUCH - Überprüfen Sie, ob die Handschuhe ausreichend Schutz für die zu verrichtende Arbeit bieten. Wählen Sie Handschuhe entsprechend Ihrer Handgröße. Vor jedem Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu prüfen. Öl, Fett und Feuchtigkeit vermindern die Schnittfestigkeit und erhöhen die Brennbarkeit aller Handschuhe. Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität. Die Mindesthaltbarkeitsdauer ist dem eingnähten Produktionslabel zu entnehmen.

REINIGUNG/PFLEGE - Starke Verschmutzungen und Feuchtigkeit können Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften der Handschuhe haben. Je nach Material ist Waschen oder chemisches Reinigen möglich. Wir empfehlen jedoch eine vorherige fachkundige Beratung.

VERPACKUNG/LAGERUNG - Die Handschuhe sollten in Ihrer Originalverpackung an einem trockenen, sauberen Ort gelagert werden. Vermeiden Sie Feuchtigkeit und hohe Temperaturen. Werden die Handschuhe UV-Licht (Sonnenlicht) ausgesetzt, können diese ausbleichen. Die Schutzeigenschaften werden dadurch nicht beeinträchtigt.

ENTSORGUNG - Die benutzten Handschuhe können mit umweltschädigenden oder gefährlichen Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung sollte in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen erfolgen.

Zeichenerklärung:  Hersteller  Herstellungsdatum  Verfallsdatum

Prüfinstitut: **CTC**
4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon cedex 07 – France

Hersteller: **MAGER & WEDEMEYER**
Maschinenvertrieb GmbH & Co. KG
Industriestr. 35 – 39, 28876 Oyten
E-Mail: info@muw.de | Web: www.muw.com

