

Produktdatenblatt

M&W Performance Agrilube® Universal Traktorenöl STOU 10W-30 STOU (Super-Tractor-Oil-Universal)

Super Tractor Transmission Oil Universal für die Anwendung in Motor, Getriebe, Hydraulik und Nassbremsen.

M&W Performance Agrilube® Universal Traktorenöl STOU 10W-30 ist ein Spezialöl, welches den Empfehlungen namhafter Ackerschlepper gerecht wird. Es kann sowohl im Motor als auch im Getriebe, in der Hydraulik und bei nassen Bremsen und Kupplungen (Zapfwellenkupplungen) moderner Traktoren eingesetzt werden.

Eigenschaften

- ausgezeichneter Verschleißschutz
- ganzjährig einsetzbar
- hervorragendes Reinigungs- und Dispergiervermögen
- sehr gute Kaltstart-Eigenschaften

Physikalische Daten

Viskosität bei + 40 °C	65,0 mm ² /s	DIN 51562
Viskosität bei + 100 °C	10,1 mm ² /s	DIN 51562
Viskositäts-Index	142	DIN ISO 2909
Dichte bei + 15 °C	0,870 g/cm ³	DIN 51757
Pourpoint	<= -42 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	225 °C	DIN ISO 2592
Farbe		

(Die angegebenen physikalischen Daten sind Durchschnittswerte)

Klassifikationen

- API CG-4
- API GL4
- API SF
- HVLP-D (ISO VG 46-100)
- SAE 80W-85

Einsatzempfehlungen

Allison: C-4/TES 228
Case IH: MS 1204
Case IH: MS 1206
Case IH: MS 1207
Case IH: MS 1209
Caterpillar: TO-2
CNH: MAT 3525
CNH: MAT 3526
Ford: ESN-M2C134-D
Ford: ESN-M2C86-B

Ford: M2C 159-B
Ford: M2C 159-C
Ford New Holland: 82009202
John Deere: JDM J20 C
John Deere: JDM J27
Massey Ferguson: M 1135
Massey Ferguson: M 1139
Massey Ferguson: M 1144
Massey Ferguson: M 1145
New Holland: NH 030C

New Holland: NH 410B
SauerSunstand/Danfoss: Hydro static Trans Fluid
Sperry Vickers/Eaton: M2950-S, I-280-S
ZF: TE-ML 03A
ZF: TE-ML 05K
ZF: TE-ML 06B
ZF: TE-ML 06C
ZF: TE-ML 07B
ZF: TE-ML 07D