

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**AKCELA SUPER UNIVERSAL 15W-30**

**PRODUKTCODE: 1727**

### ANWENDUNG

Universalöl (STOU) für die Schmierung von Einlass-Dieselmotoren oder turbogeladenen Dieselmotoren, Getrieben, Ölbadbremsen und Hydrauliksystemen von Traktoren und Landmaschinen.

### SPEZIFIZIERUNGEN

SAE 15W-30, API GL 4, API CE, ISO VG 46, ZF-TE-ML-06B, ZF TE-ML 07B, MIL-L-2104 E Performance, MIL-L-2105 Performance

### TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	BRIGHT & CLEAR
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0.885
VISKOSITÄT BEI -20°C	ASTM D 5293	cPs	5500
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11,9
FLAMMPUNKT COC	ASTM D 92	°C	235
SCHAUM BEI 24°C	ASTM D 892	cc/s	traces/0

Alle technischen Daten sind Richtwerte.