

**Die Rundum-Sorglos-Aufbereitung  
für Kraftstoff:**

**“Heute schon die Leistungsfähigkeit  
von morgen sicherstellen”**



- ➊ Effektiver Schutz für Ihren Motor
- ➋ Reduzierte Wartungskosten
- ➌ Verlängerung der Laufzeit Ihres Materials

**Actioil A 550  
Die Lösung für Sie!**

# Warum sollten Sie Ihren Kraftstoff aufbereiten ?



**Verringerung des Schwefelanteils: -40% innerhalb von 5 Jahren.**

- Der Kraftstoff reagiert empfindlicher auf Bakterien und Oxidation.



**Zugabe von Pflanzenölen (FAME) innerhalb von 2 Jahren: +7%.**

- Erhöhung von Filterverstopfungen.
- Verringerte Kraftstoffstabilität.

**1**

**In Ihrem Kraftstoff → Bakterienvermehrung, Schmierungsprobleme, Filterverstopfung und Auftreten von Rost.**



**Wechselnde Wetterbedingungen erzeugen Temperaturunterschiede im Tank.**

- Kondensation entsteht.



**Die Leistungen von Hochdruckmotoren (heißer Dieselkraftstoff fließt zurück in den Tank).**

- Kondensation entsteht.

**2**

**Übliche Benutzung des Materials → Kondensation entsteht → Bakterienvermehrung**

## Beispiele von Kontamination:



Dieselfilter verstopft



Filtersättigung



Bakterien im Filter

# Vielseitig und nicht aggressiv: Aufbereitung Ihres Kraftstoffs mit Actioil A 550

## ⌚ Wirkung:

- Beseitigt Bakterien
- Schmiert den Kraftstoffkreislauf
- Gewährleistet die Funktion der Einspritzpumpen und Einspritzdusen
- Bildet einen Schutzfilm im Tank
- Verhindert Verstopfungen durch FAME (Pflanzenöl)
- Verhindert Korrosionsschäden

## ⌚ Ergebnisse:

- Der Motor ist geschützt, Leistung und Verbrauch wiederhergestellt
- Tank ist frei von Korrosion
- Kraftstoff behält seine ursprünglichen Eigenschaften

## X Beseitigt

- Bakterien
- Leistungsminderung
- Erhöhten Verbrauch
- Verklebung der Einspritzdusennadeln
- Tankkorrosion

## ✓ Schützt

- Ihre Pumpe
- Ihre Einspritzdusen
- Ihren Tank
- Ihren Lagertank
- Ihren Kraftstoff



## ⌚ Wissenswert

Die einzige Kraftstoffbehandlung, die von Motorenherstellern anerkannt und eingesetzt wird.

# Einfache Anwendung, langfristiger Nutzen

## ➔ Allgemeine Anwendung

- 1 L Actioil A 550 per 100L Dieselkraftstoff vor der  
Tankfüllung in den Tank geben.  
● Schutz: 1 Jahr oder 500 Stunden

## ➔ Kaltwetteranwendung

- Zwischen 1 L und 4 L Actioil A 550 per 1000L  
Dieselkraftstoff vor der Tankfüllung in den Tank geben.  
● Schutz vor Kristallbildung im Dieselkraftstoff bei  
Temperaturen von -21 bis -28°..

## ➔ Anwendung im Lagertank

- 3 L Actioil A 550 per 1000L Dieselkraftstoff vor der  
Tankfüllung in den Tank geben.  
● 3 Jahresschutz

**Verpackungsgrößen:**

1L, 5L, 20L, 200L,  
1000L



Weiterführende Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler

Händlerstempel